MAXIMA 5W-40

Полностью синтетическое моторное масло

Описание

Полностью синтетическое всесезонное моторное масло, произведенное на основе высокотехнологичного базового масла с добавлением высокопроизводительных присадок.

Области применения

Подходит для всех дизельных двигателей легковых и легких коммерческих автомобилей, для которых требуются моторные масла класса вязкости SAE 5W-40 и масла категорий ACEA A3/B4.

Преимущества

- Обеспечивает максимальную экономию топлива, поддерживает чистоту двигателя.
- Увеличивает интервалы замены масла.
- Обеспечивает оптимальный расход топлива и повышает КПД двигателя.
- Гарантирует высокий КПД двигателя за счет снижения трения.
- Обладает превосходной устойчивостью к окислению.

Спецификации и одобрения

API SP/CF, ACEA A3/B4, RN 0700/RN 0710, MB-APPROVAL 229.5, VW 502 00/505 00, FIAT 9.55535-N2, PSA B71 2296

Типовые характеристики*

Класс вязкости по SAE		5W-40
Плотность при 15 °C, кг/л	ASTM D4052	0,854
Температура вспышки в открытом тигле по Кливленду, °C	ASTM D92	232
Вязкость при 40 °C, мм²/с	ASTM D445	77
Вязкость при 100 °C, мм²/с		12,80
Индекс вязкости	ASTM D2270	169
Температура застывания, °C	ASTM D97	–39

*** Указанные значения могут отличаться в зависимости от реальных условий эксплуатации.**

Обновленный Maxima с технологией Adaptech обеспечивает полную защиту в любых

Petrol Ofisi

Центр клиентского сервиса (смазочные материалы) | Тел.: 0 (850) 339 19 19 Факс: 0 (216) 275 38 54 | Эл. почта: madeniyag@petrolofsi.com.tr