

MAXIMA FM 5W-30

Полностью синтетическое моторное масло

Описание

Полностью синтетическое моторное масло, специально разработанное для автомобилей, требующих соответствия спецификации Ford WSS M2C913-D.

Области применения

Рекомендовано как для бензиновых, так и для дизельных двигателей. Разработано специально для автомобилей Ford.

Преимущества

- Способствует длительной и надежной защите двигателя от коррозии.
- Благодаря новейшему пакету присадок обеспечивает надежную защиту двигателя от износа и увеличенные интервалы замены масла.
- Экономит топливо и предотвращает износ двигателя при прогреве.

Спецификации и одобрения

API SN/CF, ACEA A5/B5, Ford WSS-M2C913-D (A, B, C)

Типовые характеристики*

Класс вязкости по SAE		5W-30
Плотность при 15 °C, кг/л	ASTM D4052	0,848
Температура вспышки в открытом тигле по Кливленду, °C	ASTM D92	238
Вязкость при 40 °C, мм ² /с	ASTM D445	55,7
Вязкость при 100 °C, мм ² /с		10
Индекс вязкости	ASTM D2270	166
Температура застывания, °C	ASTM D97	-36

* Указанные значения могут отличаться в зависимости от реальных условий эксплуатации.



Petrolofisi

Центр клиентского сервиса
(смазочные материалы)

Тел.: 0 (850) 339 19 19 Факс: 0 (216) 275 38 54

Эл. почта: madeniyag@petrolofisi.com.tr