

READY EXTENDED LIFE COOLANT (−40 °C)

Готовая к применению охлаждающая жидкость с увеличенным сроком службы для двигателей, не содержащая силикатов и нитритов (технология SNF)

Описание

Долговечная охлаждающая жидкость на основе органических кислот, обеспечивающая идеальную работу двигателя при любой температуре. Обеспечивает долговременную защиту от ржавчины и коррозии в двигателях из сплавов железа и алюминия.

Не содержит нитритов, боратов, фосфатов, силикатов и аминов в соответствии с требованиями по охране здоровья и окружающей среды.

Области применения

Рекомендуется для высокопроизводительных бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, внедорожников, кроссоверов и пикапов.

Преимущества

- Обладает повышенным ресурсом по сравнению с обычным антифризом.
- Благодаря своей термической стабильности и отличным характеристикам теплопередачи обеспечивает защиту двигателя в холодную и жаркую погоду.
- Предотвращает замерзание охлаждающей жидкости двигателя в холодную погоду.
- Предотвращает закипание воды в радиаторе летом, повышая температуру кипения воды.
- Обеспечивает долговременную защиту от коррозии в двигателях из сплавов железа и алюминия.
- Не повреждает уплотнения системы охлаждения.
- Обеспечивает защиту от пенообразования.

Спецификации и одобрения

Cummins CES 14603, Detroit Diesel Powercool Plus, Deutz DQC CB-14, MAN 324 Type SNF, VW TL 774-F

Типовые характеристики*

Нитриты, амины, фосфаты, бораты, силикаты		Неприменимо
Цвет		розовый
Плотность при 15 °C, кг/л	ASTM D1122	1,075
Температура застывания, °C	ASTM D1177	−40
Температура кипения, °C	ASTM D1120	109
pH, 33 %	ASTM D1287	8,31
Резерв щелочности (pH 5,5)	ASTM D1121	1,8

* Указанные значения могут отличаться в зависимости от реальных условий эксплуатации.

