

MAXIMOTO 2T

Высококачественное моторное масло для двухтактных двигателей с воздушным охлаждением

Описание

Высококачественное масло для двухтактных двигателей, произведенное на основе качественных базовых масел с добавлением специального пакета присадок.

Области применения

Может использоваться во всех типах двухтактных двигателей мотоциклов и скутеров с воздушным охлаждением. В целом соотношение масла и топлива находится в диапазоне от 1/16 до 1/50. Соотношение пропорций масло/топливо рекомендовано OEM-производителями в сервисной документации.

Диапазон соотношения масла и топлива:

Диапазоны соотношений, рекомендованные OEM-производителями	Количество масла для смешивания с каждым 4 литрами топлива
1:10	400 мл
1:15	265 мл
1:20	200 мл
1:25	160 мл
1:30	135 мл
1:40	100 мл
1:50	80 мл

Преимущества

- Сводит к минимуму образование осадка благодаря содержанию моюще-диспергирующих присадок и выводит отходы с выхлопными газами.
- Помогает защитить окружающую среду за счет снижения выбросов выхлопных газов.
- Благодаря образованию устойчивой масляной пленки предотвращает контакт воды и пара с поверхностями деталей двигателя, тем самым защищая двигатель от коррозии.
- За счет специальных присадок способствует предотвращению износа цилиндра, поршня и колец, а также повышает эффективность форкамерных свечей зажигания.

Спецификации и одобрения

API TC (CEC TSC-3)

Типовые характеристики*

Класс вязкости по SAE		2T
Плотность при 15 °C, кг/л	ASTM D4052	0,890
Температура вспышки в открытом тигле по Кливленду, °C	ASTM D92	250
Вязкость при 40 °C, мм ² /с	ASTM D445	119
Вязкость при 100 °C, мм ² /с		12,80
Индекс вязкости	ASTM D2270	100
Температура застывания, °C	ASTM D97	-12

* Указанные значения могут отличаться в зависимости от реальных условий эксплуатации.



Petrol Ofisi