

# ATF CVT

Синтетическая трансмиссионная жидкость для бесступенчатых автоматических коробок передач (вариаторов)

## Описание

Petrol Ofisi ATF CVT — трансмиссионная жидкость для бесступенчатых автоматических коробок передач (вариаторов) как с ременным, так и с цепным приводом.

## Области применения

Подходит для трансмиссий, устанавливающих следующие требования:

- Chrysler Jeep NS-2
- Dodge CVTF+4
- Honda HCF2
- Hyundai SP-III
- Mini Cooper EZL799
- Mitsubishi SP-III
- Nissan NS-1
- Nissan NS-3
- Subaru iCVT
- Suzuki CVTF TC
- Toyota CVTF FE
- Daihatsu Ammix CVT
- Nissan NS-2
- GM Dex-CVT
- Honda HMMF \*1)
- JASO 1A допуск
- Mitsubishi CVTF-J1
- Subaru ECVT
- Suzuki CVT Green 1
- Suzuki NS-2
- Toyota CVTF TC

## Преимущества

- Превосходно снижает трение, обеспечивая плавное и комфортное управление.
- Обеспечивает надежную управляемость.
- Продлевает срок службы узлов.
- Увеличивает интервалы обслуживания.
- Отличается повышенной совместимостью с прокладками и масляными уплотнениями.

## Типовые характеристики\*

Плотность при 15 °C, кг/л	ASTM D4052	0,844
Температура вспышки в открытом тигле по Кливленду, °C	ASTM D92	230
Вязкость при 40 °C, мм <sup>2</sup> /с	ASTM D445	37
Вязкость при 100 °C, мм <sup>2</sup> /с		7,66
Индекс вязкости	ASTM D2270	182
Температура застывания, °C	ASTM D97	-42

\* Указанные значения могут отличаться в зависимости от реальных условий эксплуатации.



**Petrol Ofisi**