

HYDRAULIC SAE 10W

Высокоэффективное масло для гидравлических систем внедорожных транспортных средств

Описание

Petrol Ofisi Hydraulic SAE 10W — высокоэффективное масло, разработанное специально для применения в гидравлических системах строительной техники, работающих при тяжелых нагрузках.

Области применения

Рекомендовано для гидравлических систем строительной и сельскохозяйственной техники, большегрузных автомобилей.

Преимущества

- Предотвращает образование отложений, защищает систему от загрязнений.
- Обеспечивает высокую устойчивость к износу, окислению и пенообразованию.
- Благодаря высокому индексу вязкости обеспечивает легкий запуск и стабильность характеристик во всем диапазоне рабочих температур.
- Защищает систему, предотвращая износ, образование ржавчины и окисление.
- Обладает прекрасной совместимостью с уплотнительными материалами.
- Увеличивает срок службы оборудования и уменьшает затраты на обслуживание.

Спецификации и одобрения

API CF / CF-4 / SG, Allison C3, CAT TO-2, MIL-L-2104D

Типовые характеристики*

Класс вязкости по ISO		10W
Плотность при 15 °C, кг/л	ASTM D4052	0,880
Температура вспышки в открытом тигле по Кливленду, °C	ASTM D92	220
Вязкость при 40 °C, мм²/с	ASTM D445	39,8
Вязкость при 100 °C, мм²/с		6,20
Индекс вязкости	ASTM D2270	107
Температура застывания, °C	ASTM D97	-30

* Указанные значения могут отличаться в зависимости от реальных условий эксплуатации.



Petrol Ofisi