

MAXIGEAR D 75W-90

Полностью синтетическое трансмиссионное масло для мостов с увеличенным сроком службы

Описание

Maxigear D 75W-90 — полностью синтетическое высокоэффективное всесезонное масло для мостов.

Области применения

Maxigear D 75W-90 разработано для использования в коммерческих транспортных средствах, эксплуатируемых при очень высоких нагрузках. Позволяет значительно увеличить интервалы замены масла.

Преимущества

- Обладает очень большим ресурсом, что позволяет существенно увеличить интервалы замены масла.
- Имеет отличные антикоррозионные свойства.
- Обладает превосходными смазочными характеристиками.
- Отличается чрезвычайной устойчивостью к высокому давлению.
- Имеет отличные вязкостно-температурные свойства, обеспеченные новейшими технологиями.
- Благодаря очень низкой температуре застывания защищает узлы в начале их работы и обеспечивает экономию топлива.

Спецификации и одобрения

API GL-5, DAF, MAN 342 S1, допуск MB 235.8, MIL-PRF-2105E, Scania STO 1:0, Volvo 97312, ZF TE-ML 02B / 05B / 12L / 12N / 16F / 17B / 19C / 21

Типовые характеристики*

Класс вязкости по SAE		75W-90
Плотность при 15 °C, кг/л	ASTM D4052	0,860
Температура вспышки в открытом тигле по Кливленду, °C	ASTM D92	280
Вязкость при 40 °C, мм ² /с	ASTM D445	108
Вязкость при 100 °C, мм ² /с		15,0
Индекс вязкости	ASTM D2270	155
Температура застывания, °C	ASTM D97	-39

* Указанные значения могут отличаться в зависимости от реальных условий эксплуатации.



Petrol Ofisi