

SUPER GRES SERIES

Высокоэффективная автомобильная консистентная смазка

Описание

Многоцелевая консистентная смазка на основе литиевого загустителя с добавлением специального пакета присадок и высококачественных базовых масел.

Области применения

Используется для смазки подшипников скольжения и качения, всех видов поверхностей скольжения, а также для точек смазки автотранспортных средств. Рекомендована для смазки подшипников электродвигателей.

Преимущества

- Обеспечивает отличную смазку благодаря повышенной устойчивости к вымыванию водой.
- Обладает хорошей прокачиваемостью даже при низких температурах.
- Обеспечивает длительный срок службы подшипников за счет образования устойчивой масляной пленки при повышенных температурах.
- Имеет широкий спектр применения благодаря чрезвычайно высокой несущей способности масляной пленки.
- Имеет длительный срок службы благодаря своей устойчивости к окислению.

Спецификации и одобрения

DIN 51825: K 2 K-20 (Süper Gres 2), DIN 51825: K 3 K-20 (Süper Gres 3).

Типовые характеристики*

		Süper Gres 2	Süper Gres 3
Тип загустителя		Литиев ый	Литиев ый
Цвет		Желтый	Желтый
Класс консистенции по NLGI		2	3
Вязкость базового масла при 40 °C, мм ² /с	ASTM D445	100	100
Нагрузка Timken OK, фунты	ASTM D2509	50	50
Температура каплепадения, °C	ASTM D566	185	185
Нагрузка сваривания, кг	ASTM D2596	250	250
Тест на коррозию	ASTM D1743	Выдерж ивает	Выдерж ивает

* Указанные значения могут отличаться в зависимости от реальных условий эксплуатации.



Petrol Ofisi