

MAXIMUS HD-X 15W-40

Высокоэффективное моторное масло для дизельных двигателей

Описание

Моторное масло, разработанное на основе высококачественных синтетических базовых масел с пакетом высокотехнологичных присадок для применения в двигателях, соответствующих стандартам Euro V и Euro VI.

Области применения

Рекомендовано для всех большегрузных автомобилей, строительной техники и магистральных автопарков, оснащенных мощными четырехтактными дизельными двигателями. Может применяться в двигателях, оснащенных и не оснащенных дизельными сажевыми фильтрами (DPF), а также совместимо с системами рециркуляции выхлопных газов (EGR) и модулями селективного каталитического восстановления (SCR).

Преимущества

- Благодаря малой зольности хорошо защищает двигатель автомобиля от избыточного трения и коррозии и продлевает срок службы сажевого фильтра.
- Снижает потребление топлива и увеличивает интервалы замены масла.
- Обеспечивает чистоту поршней, уменьшая образование отложений и осадков.
- Помогает защитить окружающую среду за счет низкого уровня выбросов.

Спецификации и одобрения

API CK-4/SN, ACEA E9-16

Типовые характеристики*

Класс вязкости по SAE		15W-40
Плотность при 15 °C, кг/л	ASTM D4052	0,876
Температура вспышки в открытом тигле по Кливленду, °C	ASTM D92	226
Вязкость при 40 °C, мм ² /с	ASTM D445	117,5
Вязкость при 100 °C, мм ² /с		15,10
Индекс вязкости	ASTM D2270	133
Температура застывания, °C	ASTM D97	-30

* Указанные значения могут отличаться в зависимости от реальных условий эксплуатации.



Petro Ofisi