

ROCK DRIL LUBRICANT EPXM100

Смазка для пневмоинструмента

Описание

Высокоэффективная смазка для пневмоинструмента, разработанная на основе минеральных масел с добавлением противозадирных присадок.

Области применения

Используется в ударных типах пневматических устройств, таких как буровые инструменты, гайковерты, перфораторы, отбойные молотки, сваебойные машины и рубанки.

Преимущества

- Благодаря высокой адгезии устойчиво к вымыванию водой.
- Сводит к минимуму образование отложений и осадков.
- Продлевает срок службы инструмента.
- Благодаря высокой термической стабильности обеспечивает превосходную защиту даже при повышенных температурах.
- Позволяет сократить затраты на обслуживание.
- Обеспечивает отличную защиту системы от ржавчины и коррозии.

Типовые характеристики*

Класс вязкости по ISO		100
Плотность при 15 °С, кг/л	ASTM D4052	0,890
Температура вспышки в открытом тигле по Кливленду, °С	ASTM D92	222
Вязкость при 40 °С, мм ² /с	ASTM D445	107
Вязкость при 100 °С, мм ² /с		11,80
Индекс вязкости	ASTM D2270	98
Температура застывания, °С	ASTM D97	-18

* Указанные значения могут отличаться в зависимости от реальных условий эксплуатации.



Petrol Ofisi