

MAXIMA 0W-20

Полностью синтетическое моторное масло

Описание

Maxima 0W-20 производится с применением синтетической смазочной технологии, отвечающей требованиям современных высокотехнологичных двигателей.

Области применения

Maxima 0W-20 рекомендуется для автомобилей с особыми требованиями к моторному маслу. Обеспечивает повышенный КПД двигателя и низкий уровень отложений и нагара, оптимизирует расход топлива.

Преимущества

- Увеличивает интервалы замены масла до значений, значительно превосходящих стандартные аналоги.
- Максимально увеличивает энергетический КПД, способствуя существенной экономии топлива.
- Maxima 0W-20 обеспечивает превосходную защиту деталей двигателя от износа, образуя устойчивую масляную пленку на поверхностях.
- Благодаря низкой вязкости обеспечивает улучшенную работу двигателя в широком диапазоне температур.

Быстро проникает в важнейшие узлы, облегчая запуск и улучшая общую защиту двигателя, что особенно важно в холодный сезон.

Спецификации и одобрения

API SN/CF, ACEA A5/B5

Типовые характеристики*

Класс вязкости по SAE		0W-20
Плотность при 15 °C, кг/л	ASTM D4052	0,844
Температура вспышки в открытом тигле по Кливленду, °C	ASTM D92	228
Вязкость при 40 °C, мм ² /с	ASTM D445	45,5
Вязкость при 100 °C, мм ² /с		8,80
Индекс вязкости	ASTM D2270	177
Температура застывания, °C	ASTM D97	-30

* Указанные значения могут отличаться в зависимости от реальных условий эксплуатации.



Petrol Ofisi

Центр клиентского сервиса
(смазочные материалы)

| Тел.: 0 (850) 339 19 19 | Факс: 0 (216) 275 38 54 |

Эл. почта: madeniyag@petrolofisi.com.tr