

MAXIMUS LA 5W-30

Полностью синтетическое моторное масло для высоконагруженных дизельных двигателей



Описание

Полностью синтетическое моторное масло, разработанное на основе синтетических базовых масел с применением специального пакета присадок. Предназначено для применения в двигателях, соответствующих стандартам Euro 5 и Euro 6 по выбросам.

Области применения

Рекомендовано для применения в высоконагруженных дизельных двигателях, соответствующих стандартам EURO 5 и EURO 6. Используется для большегрузных автомобилей, строительной техники и дальнемагистрального грузового транспорта в таких отраслях, как автомобильные перевозки, строительство, горнодобывающая промышленность и сельское хозяйство. Подходит для автомобилей с двигателями, оснащенными и не оснащенными дизельными сажевыми фильтрами (DPF), а также совместимо с системами рециркуляции выхлопных газов (EGR) и модулями селективного каталитического восстановления (SCR).

Преимущества

- За счет стабильной вязкости обеспечивает длительную защиту от износа.
- Снижает затраты на техническое обслуживание за счет увеличения интервалов замены масла.
- Обеспечивает экономию топлива.
- Обеспечивает эффективную очистку двигателя.
- Помогает в охране окружающей среды.

Спецификации и одобрения

API CJ-4/SN, ACEA E6/E7/E9, DTFR 15C110 (MB 228.51), MAN M3677

Типовые характеристики*

Класс вязкости по SAE		5W-30
Плотность при 15 °C, кг/л	ASTM D4052	0,850
Температура вспышки в открытом тигле по Кливленду, °C	ASTM D92	230
Вязкость при 40 °C, мм ² /с	ASTM D445	57,5
Вязкость при 100 °C, мм ² /с		10,50
Индекс вязкости	ASTM D2270	175
Температура застывания, °C	ASTM D97	-47

* Указанные значения могут отличаться в зависимости от реальных условий эксплуатации.

