

TURBINE OIL TX SERIES

Высокоэффективные беззольные турбинные масла

Описание

Серия масел PO Turbine Oil TX разработана с применением высококачественных гидроочищенных базовых масел и передовых присадок, включая ингибиторы коррозии и ржавления, беззольные присадки. Разработанные с учетом потребностей новейших промышленных турбин, масла этой серии демонстрируют отличную устойчивость к окислению, высокую термическую стабильность, замечательные водоотделяющие и антикоррозийные характеристики.

Области применения

- Высокопроизводительное оборудование в промышленности и морском флоте
- Газовые турбины
- Паровые турбины
- Парогазовые турбинные установки с комбинированным циклом
- Циркуляционные системы
- Гидравлические системы (R&O)
- Редукторы (R&O)

Преимущества

- Обладают увеличенным сроком службы благодаря использованию высокотехнологичных присадок последнего поколения.
- Отличаются великолепной устойчивостью к окислению даже в самых сложных условиях и увеличивают срок службы оборудования.
- Демонстрируют превосходную термическую стабильность даже в крайне тяжелых режимах эксплуатации.
- Обеспечивает эффективную защиту от образования ржавчины и коррозии даже после промывки водой.
- Надежно защищают турбины благодаря хорошим водоотделяющим свойствам.
- Устойчивы к типичным загрязнителям, присутствующим в окружающей среде.
- Благодаря высоким фильтрующим свойствам увеличивают чистоту и эффективность гидравлических систем.
- Не наносят ущерба окружающей среде (не содержат 2,6-ДТБФ).

Спецификации и одобрения

Siemens TLV 9013 04/05 (допуск), ALSTOM HTGD 90 117 (допуск), General Electric GEK 32568G and 46506E, ISO 8068:2006(E) L-TSA, L-TGA, DIN 51515 Часть I & II, British Standard 489:1999

Типовые характеристики*

Класс вязкости по ISO		32	46
Плотность при 15 °C, кг/л	ASTM D4052	0,840	0,845
Температура вспышки в открытом тигле по Кливленду, °C	ASTM D92	240	242
Вязкость при 40 °C, мм²/с	ASTM D445	31,3	43,2
Вязкость при 100 °C, мм²/с		5,55	6,72
Индекс вязкости	ASTM D2270	119	110
Температура застывания, °C	ASTM D97	-30	-30

* Указанные значения могут отличаться в зависимости от реальных условий эксплуатации.



Petrol Ofisi

Центр клиентского сервиса (с/базовые материалы)
0 (216) 275 38 54 Эл. почта: madeniyag@petrolofsi.com.tr

Тел.: 0 (850) 339 19 19 Факс: