

MAXIMUS TURBO DIESEL EXTRA 15W-40

Моторное масло для высоконагруженных дизельных двигателей

Описание

Моторное масло для дизельных двигателей, обладающее долгим сроком службы и соответствующее спецификациям SHPD (Super High Performance Diesel Engine Oil). Обеспечивает отличную производительность дизельных двигателей при работе на топливе с низкими и высокими уровнями серы.

Области применения

Рекомендовано для всех большегрузных автомобилей, автобусов, грузовиков, строительной техники и генераторов, оснащенных дизельными двигателями, особенно турбированными двигателями и двигателями с низким уровнем выбросов.

Преимущества

- Благодаря высокому общему щелочному числу (TBN) предотвращает износ двигателей при использовании топлива с высоким содержанием серы.
- Защищает двигатель от износа в высокоскоростных и высокотемпературных режимах эксплуатации.
- Поддерживают чистоту двигателя, увеличивая эффективность сгорания.
- Увеличивает срок службы запасных частей.

Спецификации и одобрения

API CI-4/SL/SC, ACEA E7, DTFR 15B110, VOLVO VDS-3, MACK EO-N, RENAULT VI RLD-2, DEUTZ DQC III-18, MTU TYPE 2.0, JASO DH-1, GLOBAL DHD-1, CUMMINS CES 20077/78, DETROIT DIESEL DDC 93K215, MAN M3275, CAT ECF-1A

Типовые характеристики*

Класс вязкости по SAE		15W-40
Плотность при 15 °C, кг/л	ASTM D4052	0,886
Температура вспышки в открытом тигле по Кливленду, °C	ASTM D92	240
Вязкость при 40 °C, мм ² /с	ASTM D445	114
Вязкость при 100 °C, мм ² /с		15
Индекс вязкости	ASTM D2270	139
Температура застывания, °C	ASTM D97	-30

* Указанные значения могут отличаться в зависимости от реальных условий эксплуатации.

