maximarine CYL SERIES

Описание

Maximarine CYL Series — семейство высокотехнологичных масел для смазки цилиндров, произведенных с применением базовых масел высокой степени очистки и специальных присадок. Соответствуют стандартам IMO 2020.

Области применения

Применяются для смазки цилиндров двухтактных судовых двигателей нового поколения, работающих при тяжелых механических нагрузках и в сложных температурных условиях и использующих топливо как с низким, так и с высоким содержанием серы.

Преимущества

- Разработаны с учетом различных потребностей и имеют широкий спектр применения.
- Защищают цилиндры и гильзы от избыточного износа.
- Предотвращают образование осадков и отложений на поршнях и поршневых кольцах.
- Обеспечивают длительный срок службы при различных температурах окружающей среды.

Типовые характеристики*

		MAXIMARIN E CYL 20	MAXIMARIN E CYL 25	MAXIMARIN E CYL 40	MAXIMARIN E CYL 55	MAXIMARIN E CYL 70	MAXIMARIN E CYL 100
Класс вязкости по SAE		50	50	50	50	50	50
Плотность при 15 °C, кг/л	ASTM D4052	0,900	0,900	0,934	0,927	0,935	0,952
Температура вспышки в открытом тигле по Кливленду, °C	ASTM D92	270	270	270	270	270	270
Вязкость при 100 °C, мм²/с	ASTM D445	19	19	19	19	19	19
Индекс вязкости	ASTM D2270	98	98	98	98	98	98
Общее щелочное число (TBN), мгKOH/г	ASTM D2896	20	25	40	55	70	100
Температура застывания, °C	ASTM D97	–15	–15	–15	–15	–15	–15

*** Указанные значения могут отличаться в зависимости от реальных условий эксплуатации.**

Petrol Ofisi

Центр клиентского сервиса (смазочные материалы) | Эл. почта: madeniyag@petrolofisi.com.tr | Тел.: 0 (850) 339 19 19 Факс: 0 (216) 275 38 54