

MEGA GRES WR 2

Высокоэффективная смазка на основе литиево-кальциевых загустителей

Описание

Mega Gres WR — высокоэффективная смазка на основе литиево-кальциевых загустителей. Улучшенная формула специально разработана для повышения устойчивости к воде в тяжелых условиях эксплуатации.

Области применения

Смазка данного типа используется в подшипниковых узлах, работающих при средних и высоких скоростях и подвергающихся ударным нагрузкам. Предназначена для широкого применения в промышленности и автомобильной технике.

Особенно рекомендуется для применения в роликовых подшипниках в сталелитейной промышленности, при работе в условиях присутствия воды и влаги. Подходит для применения при температурах от -20 до 130 °C.

Преимущества

- Защищает систему от ржавчины и коррозии.
- Обеспечивает превосходную защиту при высоких давлениях и ударных нагрузках благодаря отличным противозадирным свойствам.
- Предотвращает износ и старение металла подшипников, увеличивая срок их службы
- Уменьшает потребность в обслуживании и эксплуатационные расходы.

Спецификации и одобрения

DIN 81825-KP 2 K-20

Типовые характеристики*

Тип загустителя		Литиево-кальциевый
Класс консистенции по NLGI		2
Цвет		Желтый
Вязкость базового масла при 40 °C, мм ² /с	ASTM D445	220
Нагрузка Timken OK, фунты	ASTM D2509	50
Температура каплепадения, °C	ASTM D566	180
Нагрузка сваривания, кг	ASTM D2596	200
Тест на коррозию	ASTM D1743	Выдерживает

* Указанные значения могут отличаться в зависимости от реальных условий эксплуатации.



Petrol Ofisi