

MAXIMOTO 20W-40

Синтетическое моторное масло для четырехтактных мотоциклов

Описание

Синтетическое моторное масло с высокоэффективными присадками для мотоциклов с четырехтактными двигателями

Благодаря высокотехнологичным присадкам отлично защищает двигатель, минимизируя изменение вязкости при высоких температурах.

Области применения

Его можно смело использовать для высокопроизводительных четырехтактных двигателей мотоциклов в любое время года. Также подходит для использования в мотоциклах, произведенных в Европе и Дальневосточном регионе, для которых рекомендуется эксплуатационная категория API SN и (или) соответствие спецификации JASO MA2.

Преимущества

- Идеально защищает двигатель и продлевает срок его службы.
- Обеспечивает высокую мощность двигателя за счет снижения внутреннего трения деталей двигателя.
- Предотвращает нарушение целостности масляной пленки. Благодаря высокому индексу вязкости поддерживает надлежащую вязкость масла даже в тяжелых условиях.
- Благодаря активным моющим компонентам поддерживает чистоту двигателя, предотвращая образование отложений и шлама.
- Обеспечивает превосходную работу двигателей с воздушным и водяным охлаждением при высоких температурах.

Спецификации и одобрения

API SN, JASO MA2

Типовые характеристики*

Класс вязкости по SAE		20W-40
Плотность при 15 °C, кг/л	ASTM D4052	0,872
Температура вспышки в открытом тигле по Кливленду, °C	ASTM D92	257
Вязкость при 40 °C, мм²/с	ASTM D445	135,9
Вязкость при 100 °C, мм²/с		15,47
Индекс вязкости	ASTM D2270	118
Температура застывания, °C	ASTM D97	-21

* Указанные значения могут отличаться в зависимости от реальных условий эксплуатации.

