

TEKSTİL YAĞI 15 K

Описание

Масло для текстильной промышленности, изготовленное из базовых парафиновых масел, прошедших дополнительную очистку. Обладает усиленными антикоррозийными свойствами.

Области применения

Масло данного типа применяется в машинах текстильной промышленности (ткацкие станки, иглы, шпильки и штифты крутильно-вытяжных и трикотажных машин). Кроме того, данное масло применяется для смазки подшипников, в гидравлических системах и везде, где требуются масла малой вязкости.

Преимущества

- Защищает поверхности платиновых деталей, игл, шпилек, штифтов и подшипников от ржавчины и коррозии.
- Продлевает срок службы компонентов машин за счет хороших противоизносных свойств.
- Предотвращает образование нагара и налипания на изделия оборудования благодаря прекрасной устойчивости к окислению.
- Повышает эффективность и качество технологического процесса.

Типовые характеристики*

Класс вязкости по ISO		15
Плотность при 15 °C, кг/л	ASTM D4052	0,870
Температура вспышки в открытом тигле по Кливленду, °C	ASTM D92	196
Вязкость при 40 °C, мм ² /с	ASTM D445	15
Вязкость при 100 °C, мм ² /с		3,60
Индекс вязкости	ASTM D2270	94
Температура застывания, °C	ASTM D97	-12

* Указанные значения могут отличаться в зависимости от реальных условий эксплуатации.



Petrol Ofisi