

MAXIMA 0W-30

Полностью синтетическое моторное масло с
большим ресурсом



Описание

Полностью синтетическое моторное масло, разработанное с применением пакета высокотехнологичных присадок. Обеспечивает длительный срок службы и экономию топлива в современных двигателях.

Области применения

Подходит для применения в высокопроизводительных бензиновых и дизельных двигателях легковых и легких коммерческих автомобилей, особенно тех, которые требуют использования масел эксплуатационной категории WSS-M2C950-A.

Преимущества

- Продлевает срок службы систем доочистки.
- Увеличивает срок службы двигателя за счет отличных противоизносных характеристик.
- Обеспечивает максимальную экономию топлива.
- Сводит к минимуму износ при холодном запуске.
- Предотвращает образование шлама и поддерживает чистоту двигателя.

Спецификации и одобрения

API SN, ACEA A5/B5, ACEA C2, FORD WSS-M2C950-A, Fiat 955535-GS1 / 955535-DS1

Типовые характеристики*

Класс вязкости по SAE		0W-30
Плотность при 15 °C, кг/л	ASTM D4052	0,842
Температура вспышки в открытом тигле по Кливленду, °C	ASTM D92	224
Вязкость при 40 °C, мм ² /с	ASTM D445	51,4
Вязкость при 100 °C, мм ² /с		9,70
Индекс вязкости	ASTM D2270	178
Температура застывания, °C	ASTM D97	-45

* Указанные значения могут отличаться в зависимости от реальных условий эксплуатации.



Petrol Ofisi

Обновленный Maxima с технологией Adaptech обеспечивает полную защиту в любых