

ATF DCT

Сезонное высокоэффективное моторное масло для дизельных двигателей

Описание

Petrol Ofisi ATF DCT — трансмиссионная жидкость, разработанная с учетом потребностей автоматических трансмиссий с двумя сцеплениями. Создана на основе синтетических базовых масел с применением высокотехнологичных пакетов присадок.

Области применения

Подходит для трансмиссий, устанавливающих следующие требования:

Audi	VW TL 052 182	Mitsubishi	MZ320065 Dia-Queen SSTF-I
Audi	VW TL 052 529	Nissan	Ford M2C936A
BMW (Getrag)	83 22 2 148 578, 83 22 2 148 579, 83 22 0 440 214, 83 22 2 147 477	Peugeot	Peugeot/Citroën 9734.S2
Citroën	Peugeot/Citroën 9734.S2	Porsche (ZF)	Porsche Oil No. 999.917.080.00
Ford/Getrag	Ford M2C936A	Seat	VW TL 052 182
Mercedes-Benz	MB 236.21 (001 989 85 03)	Skoda	VW TL 052 182
		Volkswagen	VW TL 052 182
		Volvo	1161838, 1161839

Преимущества

- Обеспечивает максимальную защиту от износа.
- Продлевает срок службы узлов.
- Обладает большим ресурсом.
- Имеет совместимость с прокладками и масляными уплотнениями.

Типовые характеристики*

Плотность при 15 °C, кг/л	ASTM D4052	0,855
Температура вспышки в открытом тигле по Кливленду, °C	ASTM D92	222
Вязкость при 40 °C, мм²/с	ASTM D445	42
Вязкость при 100 °C, мм²/с		7,95
Индекс вязкости	ASTM D2270	165
Температура застывания, °C	ASTM D97	−42

* Указанные значения могут отличаться в зависимости от реальных условий эксплуатации.



Petrol Ofisi