

SUPER GRES MP-2

Автомобильная смазка на основе литиевого загустителя

Описание

Многоцелевая консистентная смазка на основе литиевого загустителя.

Предназначена для узлов шасси и подшипников ступиц колес автомобилей.

Области применения

Применяется для узлов шасси автомобилей, где используется консистентная смазка, а также для автомобильных роликовых подшипников, испытывающих небольшие и умеренные нагрузки при средних скоростях. Смазка рекомендована для применения в подшипниках ступиц колес большегрузных автомобилей и строительных машин. Подходит для применения при температурах от -20 до 140 °C.

Преимущества

- Благодаря уникальной термической стабильности смазка обеспечивает надежную защиту колесных подшипников всех автотранспортных средств.
- Благодаря повышенной устойчивости к вымыванию водой образует прочную масляную пленку на подшипниках.
- Может использоваться в особо мощных легковых автомобилях благодаря отличным адгезионным свойствам.
- Защищает подшипники от ржавчины и коррозии.
- Имеет длительный срок службы благодаря высокой устойчивости к окислению.

Спецификации и одобрения

DIN 51825-K 2 K-20

Типовые характеристики*

Тип загустителя		Литиев ый
Класс консистенции по NLGI		2
Цвет		Желтый
Вязкость базового масла при 40 °C, мм ² /с	ASTM D445	150
Нагрузка Timken OK, фунты	ASTM D2509	50
Температура каплепадения, °C	ASTM D566	180
Нагрузка сваривания, кг	ASTM D2596	315
Тест на коррозию	ASTM D1743	Выдерж ивает

* Указанные значения могут отличаться в зависимости от реальных условий эксплуатации.



Petrol Ofisi