

KALIP YAĞI M SERIES

Разделительное формовочное масло (смазка для опалубки) для производства изделий из пенобетона и газобетона

Описание

Формовочное масло со специальными присадками, используемое для смазки форм и опалубок при производстве изделий из пенобетона и газобетона.

Области применения

Наносится распылением или кистью на поверхности больших форм и опалубок при производстве изделий из пенобетона и газобетона.

Преимущества

- Предотвращает прилипание бетонной смеси к стенкам опалубки, обеспечивая тем самым гладкость поверхностей.
- Обеспечивает повторное применение форм.
- Защищает от коррозии гвозди и закладные детали железобетонных конструкций.
- Не оставляет пятен на поверхности.
- Подходит для смазки форм для изделий из пенобетона и газобетона.

Типовые характеристики*

		M28	M22	M24	M26
Плотность при 15 °C, кг/л	ASTM D4052	0,870	0,900	0,900	0,880
Температура вспышки в открытом тигле по Кливленду, °C	ASTM D92	184	248	260	230
Вязкость при 40 °C, мм²/с	ASTM D445	19,7	97,3	137,1	67,73
Вязкость при 100 °C, мм²/с		4,01	10,6	13,55	8,59
Индекс вязкости	ASTM D2270	99	90	90	97
Температура застывания, °C	ASTM D97	-12	-9	-9	-20

*Указанные значения могут отличаться в зависимости от реальных условий эксплуатации.



Petrol Ofisi