

MAXIMA 10W-40^{plus}

Синтетическое моторное масло с обновленной улучшенной формулой

Описание

Maxima 10W-40 PLUS — синтетическое моторное масло с обновленной улучшенной формулой, гарантирующей четырехкратную защиту от износа. Производится на основе синтетических базовых масел и пакетов присадок нового поколения.

Области применения

Подходит для всех бензиновых и дизельных двигателей легковых и легких коммерческих автомобилей, для которых требуются моторные масла класса вязкости SAE 10W-40 и масла категорий ACEA A3/B4.

Преимущества

- Обеспечивает максимальную экономию топлива.
- Поддерживает чистоту двигателя.
- Увеличивает интервалы замены масла.
- Обеспечивает оптимальный расход топлива и повышает КПД двигателя.
- Увеличивает срок службы двигателя за счет уменьшения трения.
- Гарантирует легкий запуск в холодную погоду и быструю активацию противоизносных присадок для защиты двигателя.
- Поддерживает оптимальную толщину масляной пленки и обеспечивает защиту в тяжелых условиях эксплуатации благодаря стабильной вязкости.

Спецификации и одобрения

API SN/CF, ACEA A3/B4, MB 229.3, VW 501 01/505 00, PSA B71 2300

Типовые характеристики*

Класс вязкости по SAE		10W-40
Плотность при 15 °С, кг/л	ASTM D4052	0,870
Температура вспышки в открытом тигле по Кливленду, °С	ASTM D92	234
Вязкость при 40 °С, мм ² /с	ASTM D445	86,5
Вязкость при 100 °С, мм ² /с		13,0
Индекс вязкости	ASTM D2270	151
Температура застывания, °С	ASTM D97	-33

* Указанные значения могут отличаться в зависимости от реальных условий эксплуатации.

