

SÜPER ANTİFRİZ

Концентрат охлаждающей жидкости

Описание

Концентрат охлаждающей жидкости, включающий специальные противокоррозионные, противоизносные и противопенные присадки. Не содержит нитритов, аминов и фосфатов.

Области применения

Применяется в алюминиевых и других видах радиаторов системы охлаждения двигателя. Может применяться как летом, так и зимой, так как не замерзает в холодное время года и не закипает в жаркую погоду.

Преимущества

- Снижает температуру замерзания.
- Обладает высокой температурой кипения, что предотвращает закипание охлаждающей жидкости в летний сезон.
- Защищает систему охлаждения от ржавчины и коррозии.

Спецификации и одобрения

ASTM D-3306/D-4985, BS 6580, SAE J 1034, TS 3582

Типовые характеристики*

Плотность при 15 °C, кг/л	ASTM D4052	1,126
Температура замерзания, °C (100 % антифриз)	ASTM D1177	-18
Температура замерзания, °C (50 % антифриз)		-38
Температура кипения, °C (100 %)	ASTM D1120	164
Температура кипения, °C (50 %)		108
pH при 20 °C (100 %)	ASTM D1287	8,15
pH при 20 °C (50 %)		9,08

* Указанные значения могут отличаться в зависимости от реальных условий эксплуатации.



Petrol Ofisi