

MAXIGEAR S 75W-80

Полностью синтетическое трансмиссионное масло с увеличенным сроком службы

Описание

Maxigear S 75W-80 — высококачественное всесезонное синтетическое трансмиссионное масло, разработанное для автобусов и большегрузных автомобилей, оборудованных коробками передач производства ZF. Пригодно для использования в условиях очень высокого давления.

Области применения

Maxigear S 75W-80 разработано для автобусов и коммерческих транспортных средств, работающих с большими нагрузками, когда необходимы увеличенные интервалы замены масла. Предназначено для коробок передач производства ZF — как оснащенных так и не оснащенных интардером.

Преимущества

- Обладает очень большим ресурсом, что позволяет существенно увеличить интервалы замены масла.
- Имеет отличные антикоррозионные свойства.
- Обладает превосходными смазочными и противоизносными свойствами.
- Отличается чрезвычайной устойчивостью к высокому давлению.
- Имеет отличные вязкостно-температурные свойства, обеспеченные новейшими технологиями.
- Благодаря очень низкой температуре застывания защищает узлы в начале их работы и обеспечивает экономию топлива.

Спецификации и одобрения

API GL-4, Eaton Europe (300,000 km or 3 years), DAF, Iveco, MAN 341 Type Z3/Z4, MIL-L-2105, Renault, Volvo 97307, ZF TE-ML 02L, TE-ML 16K

Типовые характеристики*

Класс вязкости по SAE		75W-80
Плотность при 15 °C, кг/л	ASTM D4052	0,850
Температура вспышки в открытом тигле по Кливленду, °C	ASTM D92	230
Вязкость при 40 °C, мм ² /с	ASTM D445	51,8
Вязкость при 100 °C, мм ² /с		8,90
Индекс вязкости	ASTM D2270	153
Температура застывания, °C	ASTM D97	-39

* Указанные значения могут отличаться в зависимости от реальных условий эксплуатации.

