

MAXIMOTO 20W-50

Моторное масло для четырехтактных мотоциклов

Описание

Моторное масло с высокоэффективными присадками, предназначенное для четырехтактных двигателей мотоциклов. Снижает изменения вязкости при высоких температурах за счет высокотехнологичных присадок.

Области применения

Используется для мотоциклов, оснащенных четырехтактными и высокопроизводительными двигателями.

Преимущества

- Обеспечивает превосходную работу двигателей с воздушным и водяным охлаждением.
- Обеспечивает высокую мощность двигателя за счет снижения внутреннего трения деталей двигателя.
- Предотвращает разрушение масла при высоких температурах благодаря высокому индексу вязкости.
- Поддерживает двигатель в чистоте, уменьшая образование отложений.

Спецификации и одобрения

API SG/CF

Типовые характеристики*

Класс вязкости по SAE		20W-50
Плотность при 15 °C, кг/л	ASTM D4052	0,890
Температура вспышки в открытом тигле по Кливленду, °C	ASTM D92	220
Вязкость при 40 °C, мм ² /с	ASTM D445	172
Вязкость при 100 °C, мм ² /с		19,50
Индекс вязкости	ASTM D2270	130
Температура застывания, °C	ASTM D97	-24

* Указанные значения могут отличаться в зависимости от реальных условий эксплуатации.



Petrol Ofisi