

MAXIMUS HD 10W-40

Моторное масло со сверхвысокими эксплуатационными характеристиками для дизельных двигателей



Описание

Моторное масло, разработанное на основе высококачественных синтетических базовых масел с пакетом высокотехнологичных присадок для применения в двигателях, соответствующих стандартам Euro 5 и Euro 6.

Области применения

Рекомендовано для всех большегрузных автомобилей, строительной техники и магистральных автопарков, оснащенных мощными четырехтактными дизельными двигателями. Может применяться в двигателях, оснащенных и не оснащенных дизельными сажевыми фильтрами (DPF), а также совместимо с системами рециркуляции выхлопных газов (EGR) и модулями селективного каталитического восстановления (SCR). Особенно рекомендуется для современных высоконагруженных двигателей Volvo.

Преимущества

- Благодаря малой зольности хорошо защищает двигатель автомобиля от избыточного трения и коррозии и продлевает срок службы сажевого фильтра.
- Снижает потребление топлива и увеличивает интервалы замены масла.
- Обеспечивает чистоту поршней, уменьшая образование отложений и осадков.
- Помогает защитить окружающую среду за счет низкого уровня выбросов.

Спецификации и одобрения

API CK-4/SN, ACEA E9, DTFR 15C100, Volvo VDS 4.5, Renault RLD-3, Mack EOS 4.5, MAN M3775, Cummins CES 20086, Ford WSS-M2C171-F1, MTU Type 2.1, DDC93K222, CAT ECF-3, DEUTZ DQC III-18 LA

Типовые характеристики*

Класс вязкости по SAE		10W-40
Типовые характеристики Плотность при 15 °С, кг/л	ASTM D4052	0,860
Температура вспышки в открытом тигле по Кливленду, °С	ASTM D92	220
Вязкость при 40 °С, мм ² /с	ASTM D445	100
Вязкость при 100 °С, мм ² /с		14,50
Индекс вязкости	ASTM D2270	153
Температура застывания, °С	ASTM D97	-42

* Указанные значения могут отличаться в зависимости от реальных условий эксплуатации.