

HAZIR ANTİFRİZ (READY ANTIFREEZE) -40 °C

Готовая к использованию охлаждающая жидкость для двигателя

Описание

Охлаждающая жидкость на основе этиленгликоля, содержащая противокоррозионные, противозадирные и противопенные присадки. Предназначена для использования в радиаторах систем охлаждения двигателей. Не содержит нитритов, аминов, фосфатов, боратов и силикатов в соответствии с требованиями по охране здоровья и окружающей среды.

Области применения

Может применяться в любое время года. Не замерзает в холодное время года и не закипает в жаркую погоду. Применяется в алюминиевых и других видах радиаторов. Охлаждающая жидкость готова к применению, нет необходимости разводить водой.

Преимущества

- Понижает точку замерзания охлаждающей воды.
- Предотвращает закипание воды в радиаторе летом, повышая температуру кипения воды.
- Защищает систему охлаждения от ржавчины и коррозии.

Спецификации и одобрения

SAE J 1034, ASTM D-3306, ASTM D-4985, BS 6580, TSE 3582

Типовые характеристики*

Цвет		Светло-зеленый
Плотность при 15 °C, кг/л	ASTM D1122	1,070
Температура застывания, °C	ASTM D1177	-40
Температура кипения, °C	ASTM D1120	109
pH, 33 %	ASTM D1287	9,15
Резерв щелочности (pH 5,5)	ASTM D1121	9,9

* Указанные значения могут отличаться в зависимости от реальных условий эксплуатации.

