

MAXIGEAR EP-X LS SERİSİ

Высококачественное автомобильное трансмиссионное масло для самоблокирующихся дифференциалов

Описание

Maxigear EP-X LS Serisi — автомобильное трансмиссионное масло, разработанное для самоблокирующихся дифференциалов, требующих соответствия категории GL-5.

Области применения

Можно использовать для автобусов, грузовиков, легковых автомобилей и станков. Не рекомендуется для автоматических коробок передач.

Преимущества

- Обеспечивает отличную защиту самоблокирующихся дифференциалов. Продлевает срок службы и защищает детали оборудования, как показали результаты эксплуатационных испытаний.
- Имеет сертификаты соответствия/характеристики ZF.
- Позволяет сократить затраты на обслуживание.
- Обеспечивает чистоту оборудования при высоких температурах и предотвращает образование отложений.

Спецификации и одобрения

API GL-5, ZF TE-ML 05C / 12C / 21C

Типовые характеристики*

Класс вязкости по SAE		85W-90	85W-140
Плотность при 15 °C, кг/л	ASTM D4052	0,900	0,890
Температура вспышки в открытом тигле по Кливленду, °C	ASTM D92	220	220
Вязкость при 40 °C, мм ² /с	ASTM D445	160	386,15
Вязкость при 100 °C, мм ² /с		15,50	27
Индекс вязкости	ASTM D2270	100	97
Температура застывания, °C	ASTM D97	-24	-15

* Указанные значения могут отличаться в зависимости от реальных условий эксплуатации.



Petrol Ofisi